

# ALINCO

Quality. Style. Performance!

Ricetrasmittitore portatile amatoriale VHF/UHF bibanda

## DJ-VX50HE

### Potenza, funzioni e divertimento

*Ricco di funzioni, il DJ-VX50 offre un elevato livello di professionalità operativa ed una potenza RF di 5W in VHF e 4W in UHF ed un corpo radio water e dustproof IP67. CTCSS, DCS e DTMF sono integrati, così come un'ampia varietà di tone burst per accedere ai ripetitori o per le chiamate selettive. Tra le funzioni utili, troviamo l'inserimento diretto della frequenza, i nomi dei canali alfanumerici e 200 canali di memoria, ognuno personalizzabile con i propri parametri. Inoltre il DJ-VX50 riceve i canali VHF AM aeronautici e le stazioni radio FM per un ascolto sempre più ricco! Fornito completo di pacco batteria agli ioni di litio e caricabatterie da tavolo, il DJ-VX50 si pone come uno dei più versatili ricetrasmittitori sul mercato, garantendo qualità Alinco e funzioni avanzate ad un prezzo accessibile!*



- ☒ Tastiera e display con 3 colori selezionabili per lo sfondo
- ☒ Bibanda Semi-Duplex, V/V-U/U, stazioni radio FM broadcast, ricezione canali aeronautici FM AM
- ☒ 200 canali di memoria, ogni combinazione VHF/UHF
- ☒ VOX introcontenuto
- ☒ Memorie canali alfanumeriche
- ☒ Imputazione frequenza direttamente da tastiera
- ☒ Impostazione shift Auto-repeater
- ☒ Diverse modalità di scansione
- ☒ TX/RX in FM larga e stretta
- ☒ Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità, caricabatterie da tavolo e staffa da cintura incluse



IP67 Dust/Water proof

DJ-VX50 è protetto da infiltrazioni di sabbia e resiste all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.





## Funzionalità avanzate

☒ Segnalazioni di tipo professionale

Tra cui CTCSS, DTMF, DCS, 2Toni, 5Toni, Tone-burst e altro, con Talk-around, Reverse, BCLO e TOT!

☒ Diversi tipi di scansione

Tra cui Programmata, tono CTCSS/DCS, VFO, FM broadcast, e per Memorie con funzione Skip.



Accessori Standard



## Specifiche tecniche

### GENERALI

	DJ-VX50HE
Gamma di frequenza RX	FM : 136 – 174MHz / 400 – 470MHz WFM : 76 – 107.95MHz / AM 118 – 135.995MHz FM 162.400 – 162.550 MHz
Gamma di frequenza TX	FM:144-146MHz 430-440MHz
Modulazione	F3E(16K0F3E / 11K0F3E / solo RX WFM, AM)
Stabilità in frequenza	±2.5ppm
Alimentazione richiesta	7.4V (Batteria)
Assorbimento (Approx.)	1500mA TX / 300mA RX al Max volume audio 80mA con squelch
Temperatura operativa	-20 ~ +60°C (-4 ~ 140°F)
Passo di canalizzazione	2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 e 50 KHz
Dimensioni	118 x 59 x 38 mm (con pacco batteria, antenna esclusa)
Peso	230g ca. inclusi pacco batteria e antenna

### TRASMETTITORE

Potenza RF (Approx)	5W(VHF) / 4W(UHF) / 2W / 1W
Deviazione massima	±5kHz / ±2.5kHz
Emissioni spurie	-60dB o meno

### RICEVITORE

Tipo di ricevitore	Conversione diretta
Sensibilità (12dB SINAD Largo/stretto)	Largo -12dBu / Stretto -9dBu
Selettività canale adiacente	Largo: migliore di 65dB / Stretto: migliore di 60dB
Livello di uscita audio	1W (distorsione 10%)

Le specifiche possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di avviso. Prodotto soggetto al regime di Autorizzazione Generale del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

### Accessori Standard (incluso laccetto)

Antenna	Pacco batteria	Caricatore rapido	Adattatore ca	Clip cintura
EA-253 *SMA	EBP-101 Li-ion 7.4V 1800mAh	EDC-219	EDC-221(E:220V)	EBC-51

Gli accessori standard qui dichiarati possono variare a seconda della politica di vendita dei distributori nazionali.

### Opzioni



☒ Microfono/auricolare (EME-56A)



☒ Microfono/altoparlante da palmo (EMS-76)

Avionic sale and customer service  
Two-way radio and telecommunication technology



**AVIONIC SERVICE GmbH / Srl**  
L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano  
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418  
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

Copyright Alinco, Inc., Osaka, Japan. Tutti i diritti riservati. Questa brochure è stata creata da Alinco accuratamente, inserendo tutti gli accessori e descrivendo le specifiche del prodotto. Tuttavia Alinco si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti in ogni momento alla propria linea di produzione, agli accessori opzionali, alle specifiche tecniche, agli accessori standard e opzionali, o alla loro disponibilità. Certi prodotti o accessori potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi, si prega di contattare il Distributore Autorizzato Alinco locale per verificare la disponibilità dei singoli articoli. Le specifiche si riferiscono solo alle bande esplicitate. I colori delle immagini potrebbero variare leggermente rispetto ai prodotti reali.

## ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Korabashi,  
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan  
Phone: +81-6-7636-2362 Fax: +86-6-6208-3801  
http://www.ALINCO.com  
E-mail: export@alinco.co.jp